METEC Polydos e - epsilon - Schlauchpumpe Flock - ohne Zubehör

Zum Produkt



Technische Daten:
Anschlussspannung:
100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Stromverbrauch:
< 15 VA
Schutzart:
IP65
Förderleistung:
3 ml/h bis 1600 ml/h → Schlauch iD = 1,6 mm
6 ml/h bis 2600 ml/h → Schlauch iD = 3,2 mm
12 ml/h bis 5600 ml/h → Schlauch iD = 4,8 mm
Funktionen:
Durch die präzise digitale Steuerung ist die Polydos-ε universell einsetzbar, nicht ausschließlich zur Flockungsmitteldosierung.
Auch zur reinen Dosierung von diversen Chemikalien in verschiedene Kreisläufe (siehe Polydos-π).
Die Einstellung der Dosierrate erfolgt in zwei Schritten:
Einstellung der Förderleistung der Filterpumpe (in m^3/h),
Einstellung der gewünschten Dosiermenge (in ml/m^3 Umwälzwasser).
Die Pumpe errechnet automatisch die nötige Förderleistung Niveauüberwachung für Chemikalienbehälter, einstellbare Nachtabsenkung, Zustandsüberwachung der Filterpumpe über 230V AC Signaleingang, Dosierstopp während Rückspülvorgang über 230V AC Signaleingang, Manueller Vorlauf zur erleichterten Inbetriebnahme, Übertemperaturschutz.
Schlauchanschluss:
4 x 6 mm (iD x aD)
Ansaughöhe:
ca. 1,7 m bei Dichte 1000 kg/m^3
Abmessungen:
160 x 120 x 95 mm
Umgebungstemperatur:
0 – 40 °C

Standard Ausrüstung:
12ml/h - 5600ml/h (Schlauchtyp 3; 4,8mm)

Eigenschaften

Hersteller	MEREDOTEC Germany

Produktdaten

Einheit	Stk
Artikelgewicht	2,00 kg
Inhalt	Nicht angegeben
Produktkategorie	DOTEC / Sonstiges
E-Commerce Kategorien	Schlauchpumpen

Lüers Marketing und Vertriebs-GmbH
Pehmertanger Weg 1-3
26169 Friesoythe

Amtsgericht Oldenburg
Geschäftsführer: Egon Lüers
Tel.: +49 4491 9290-0
E-Mail: info@lueers-mv.de

VAT: DE117828260
HRB Nr: 151167

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE88 2805 0100 0041 4130 06
BIC: SLZODE22XXX