

METEC Polydos e - epsilon - Schlauchpumpe Flock - ohne Zubehör


[Zum Produkt](#)

Technische Daten:

Anschlussspannung:

100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Stromverbrauch:

< 15 VA

Schutzart:

IP65

Förderleistung:

3 ml/h bis 1600 ml/h → Schlauch iD = 1,6 mm

6 ml/h bis 2600 ml/h → Schlauch iD = 3,2 mm

12 ml/h bis 5600 ml/h → Schlauch iD = 4,8 mm

Funktionen:

Durch die präzise digitale Steuerung ist die Polydos-ε universell einsetzbar, nicht ausschließlich zur Flockungsmitteldosierung.

Auch zur reinen Dosierung von diversen Chemikalien in verschiedene Kreisläufe (siehe Polydos-π).

Die Einstellung der Dosierrate erfolgt in zwei Schritten:

Einstellung der Förderleistung der Filterpumpe (in m³/h),

Einstellung der gewünschten Dosiermenge (in ml/m³

Umwälzwasser).

Die Pumpe errechnet automatisch die nötige

Förderleistung Niveauüberwachung für

Chemikalienbehälter, einstellbare Nachtabenkung,

Zustandsüberwachung der Filterpumpe über 230V AC

Signaleingang, Dosierstopp während Rückspülvorgang

über 230V AC Signaleingang, Manueller Vorlauf zur

erleichterten Inbetriebnahme, Übertemperaturschutz.

Schlauchanschluss:

4 x 6 mm (iD x aD)

Ansaughöhe:

ca. 1,7 m bei Dichte 1000 kg/m³

Abmessungen:

160 x 120 x 95 mm

Umgebungstemperatur:

0 – 40 °C

Standard Ausrüstung:

12ml/h - 5600ml/h (Schlauchtyp 3; 4,8mm)



Eigenschaften

Hersteller	MEREDOTEC Germany
------------	-------------------

Produktdaten

Einheit	Stk
Artikelgewicht	2,00 kg
Inhalt	Nicht angegeben
Produktkategorie	DOTEC / Sonstiges
E-Commerce Kategorien	Schlauchpumpen